

D663

安装面必须符合 ISO 4401-08-07-0-05 标准。

对于最大流量，安装管路 P、T、A 和 B 油口直径应为 1.1 in (与标准管径有偏差)。安装表面每 3.94 in 平面度需在 0.0004 in 以内，平均表面粗糙度 Ra 值为 32 μ in。

	P	A	T	B	X	Y	G ₁	G ₂	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅	F ₆
	Ø1.1	Ø1.1	Ø1.1	Ø1.1	Ø0.44	Ø0.44	Ø0.3	Ø0.3	M12	M12	M12	M12	M12	M12
x	3.03	2.09	1.16	3.97	0.69	4.44	3.72	1.16	0	5.13	5.13	0	2.09	3.03
y	0.69	2.94	0.69	2.94	2.87	0.75	-0.19	3.63	0	0	3.63	3.63	0	3.63

O 型密封圈（包括在标准供货中）			丁腈橡胶 85 Shore	氟橡胶 85 Shore
用于 P、T、A 和 B 口	4 个，ID 1.36 x Ø 0.1		-45122-113	-42082-113
用于 X 和 Y 口	2 个，ID 0.8 x Ø 0.1		-45122-195	-42082-195
更换先导阀滤油器用 O 型密封圈		氢化丁腈橡胶 85 Shore	丁腈橡胶 85 Shore	氟橡胶 85 Shore
伺服射流管：滤油器前	1 个，ID 0.55 x Ø 0.04	B97008-014-010		A25163-014-010
滤油器后	1 个，ID 0.51 x Ø 0.06	B97008-013-015		A25163-013-015
D630：滤油器前后	2 个，ID 0.51 x Ø 0.06		-66117-013-015	A25163-013-015
服务密封套件		见第 38 页		
配套插头，防水等级 IP65（未包括在标准供货中）			电缆直径	
6+PE	B97007-061	符合 EN 175201 的 804 部分	最小 Ø 0.39 in，最大 Ø 0.47 in	
11+PE	B97067-111	符合 EN 175201 的 804 部分	最小 Ø 0.43 in，最大 Ø 0.51 in	
清洗板	-76047-001			
安装集成块	A25855-009			
安装螺钉（未包括在标准供货中）		安装时所需扭矩	所需个数	
M 12 x 75 ISO 4762 -10.9	A03665-120-075	70 ft/lbs	6 个	
可更换的滤油器				
用于伺服射流管 ServoJet®先导阀	A67999-200	标定 8000 µin		
用于 D630 系列先导阀	A67999-065	标定 2600 µin		